Universitätsklinikum Heidelberg Herzzentrum und Informatics for Life
Leistungsverzeichnis LV 353.06 Bodenbeläge Beschichtungen

Kurzmassen

Hauptgebäude:
Ca. 4.225 m2 2-komponentige Epoxidharzbeschichtungen

Ca. 33 Stück Beschichtung Treppenstufen mit Epoxidharz

Ca. 4.800 m2 Beschichtung flüssigkeitsdicht W2-I, auf Polyurethanbasis

Ca. 410 m2 Epoxidharzbeschichtung ableitfähig

Ca. 165 m2 WHG-Beschichtung, ölfest

Ca. 240 m2 WHG Beschichtung ölfest W2-I

Ca. 630 m2 Versiegelungen auf Epoxidharzbasis

Ca. 840 Stück Versieglungen Treppenstufen Betonfertigteiltreppen

Ca. 1.040 m2 Staubbindende Anstriche auf Epoxidharzbasis

Aufstockmaßnahme:

Ca. 140 m2 2-komponentige Epoxidharzbeschichtung

Ca. 219 m2 Beschichtung flüssigkeitsdicht W2-I auf Polyurethanbasis

Ca. 40 m2 Versiegelungen im Treppenhaus

Ca. 72 Stk Versiegelungen Treppenstufen auf Betonfertigteiltreppen