AUSFÜHRUNGSPLAN

BEZEICHNUNGEN

T90-RS	RAUCHDICHTE FEUERBESTÄNDIGE TÜR
T90	FEUERBESTÄNDIGE TÜR
T30-RS	RAUCHDICHTE FEUERHEMMENDE TÜR
T30	FEUERHEMMENDE TÜR
RS	RAUCHDICHTE TÜR
DS	DICHTSCHLIESSENDE TÜR
BW	BRANDWAND
BBW	BAUART BRANDWAND
F90	WAND FEUERBESTÄNDIG
F30	WAND FEUERHEMMEND
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE
ST	STÜTZE
WSG	WETTERSCHUTZGITTER
UZ	UNTERZUG
ÜZ	ÜBERZUG
MGA-Nr	METALLGLASELEMENT, ELEMENTNR.
STB-Nr	STAHLBLECHTÜR, TÜRNR.
TÜRNR.	OBJEKTTÜR, TÜRNR.

Deckenanschluss von Trockenbauwand, Gieltend bis 40mm

HÖHENKOTEN

	FERTIGHÖHE BEZOGEN AUF ±0.00
	ROHBAUHÖHE BEZOGEN AUF ±0.00
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKRD	OBERKANTE ROHDECKE
OKGEL	OBERKANTE GELÄNDE
UKAHD	UNTERKANTE ABGEHÄNGTE DECKE
LH	LICHTE HÖHE
UKUZ	UNTERKANTE UNTERZUG
OKUZ	OBERKANTE UNTERZUG
	ANGABEN MEDIZINTECHNIK
	ANGABEN HLS
	ANGABEN ELEKTRO
	LOSE MÖBEL
	FESTEINBAUTEN
	BRANDWAND
	MASSNAHMENLINIE
	ABRISS
	GK-ABKOFFERUNG
	STRAHLENSCHUTZ Pb-Wert: erforderlicher Wert (Pb-Wert): Wert durch Wand bauich-bereits erreicht
	LASERSCHUTZ

LEGENDE

- TROCKENBAUWAND NEU
- TROCKENBAUWAND - Feuerhemmend EI 30 nach DIN EN 13501 F 30 nach DIN 4102
- TROCKENBAUWAND - Feuerbeständig EI 90 nach DIN EN 13501 F 90 nach DIN 4102
- STAHLBETON NACH STATIK
- MAUERWERK NACH STATIK
- BESTAND
- ABBRUCH
- BAUGRUND
- GEBÄUDEKANTE

- ALLE MASZE SIND VOM UNTERNEHMER ÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN !
- UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN !
- DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS UND TGA - PLANERS.
- DURCHBRÜCHE UND WANDSCHLITZE SIND NUR IN STB-WÄNDEN ANGEGEBEN; DB UND WS IN STB-BAUTEILEN SIND DEM SCHALPLAN DES TRAGWERKPLANERS ZU ENTNEHMEN.
- BRH = BRÜSTUNGSHÖHE VON OK FERTIG-FUSSBODEN BIS OK ROHBRÜSTUNG
- ÖFFNUNGSMASZE TÜREN BEZIEHEN SICH AUF OKFF.
- ALLE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF!
- DIE GÜLTIGEN DIN- VORSCHRIFTEN SIND ZU BEACHTEN.

ÄNDERUNGEN

INDEX	ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG	DATUM	GEZ.
22	Überarbeitung Schallschutz, Trockenbau Vorwand	24.04.2026	zzh
	Ergänzung Vordach, Schachtwand	28.05.2026	lal/zzh
	Vordach Zufahrt Liegendkranke aktualisiert	01.06.2026	fdo
	Höhenkote abgesenkte Bodenplatte ELT-Räume G0643, G0645, G0660 und G0661 u. EDV-Raum G0663	20.10.2026	schue
	nach Angaben im Statikplan korrigiert		
	Dicke der Vorsatzschale in der Nasszelle G0622.2 von 25cm auf 30cm geändert	11.11.2026	schue
	Dicke der TRW im Bereich der Türen G0627, G0628, G0613, G0614, G0615, G0616 und G0655 auf 15 cm erhöht.	13.11.2026	zzh

±0.00 = +96.92 m ü.NHN

ZEICHNG.NR.: GSKKBA-5G G+00 000F22-16.11.2026		BLATTGR.: A0	INDEX: 22

PROJEKTNR.: 203.01

PROJEKT: GENERALSANIERUNG KKB, HEPPENHEIM

KKB



BAUHERR: Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des UKHD

VIERNHEIMER STRAßE 2
64646 HEPPENHEIM
TEL. 06252 / 701 -0
FAX: 06252 / 701 -347

FACHPLANER

ZEICHNUNG: BAUTEIL G GRUNDRISS ERDGESCHOSS

ERSTELLT: 27.11.2024		BEARB.: ars / lal / schue / suk
NEM-PLAN-NR.: 212	INDEX: 16.11.2026	
MASSTAB: 1 : 100		22

NUTZUNGS- UND URHEBERRECHT VORBEHALTEN

Projekt Nr.: 203.1	Bauherr: Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des UKHD
SAP-AVE SAP-Geb. Nr.	Viernheimer Str. 2 64646 Heppenheim
Dienststelle Bauwerk	Tel.: 06252 7010 Fax.: 06252 701347
Nutzer Geb. Nr	Planer: Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH
Dateiname: GSKKBA-5G G+00 000F22-16.11.2026_Grundriss EG	Viernheimer Str. 2 64646 Heppenheim
verknüpfte Dateien	Gebäude / Bauteil: Bauteil G
	Maßnahme: Generalsanierung KKB Heppenheim
Datum: 27.11.2024	Planbezeichnung: Ausführungsplanung
Maßstab: 1 : 100	BAUTEIL G GRUNDRISS ERDGESCHOSS

Plangröße in mm	Verfilmt am	Plan erstellt	Plan bearbeitet	Projektleitung	Amtsleitung	Freigabe

H/B = 841 / 1189

Allplan 2024