


LEGENDE TÜREN

Gewerkezuordnung

- FSSY Metallwerkstatten Fassade
- FASS Fassaden Technikzentralen Dach
- SGSH Stahl-Glas-Turen Hren
- STAG Stahltüren/Innen und Brandschutztüre
- TRHW Trockenbau Wände Hochbau
- STAS Stahltürenelemente
- OPAS OP Trennwände
- FHOH Fertigbauelemente
- VARIO Verglasungselemente
- TEGS Tischler Raumdekord

Brüstungsunterkante

Angabe UKFF in der Bauzeichnung



Funktion + öffentlicher Funktion

Funktion + gemischtgenutzt

Funktionsgruppen

Zylinder

- Mechanischer Schließzylinder
- Digitales Schließzylinder
- Blindzylinder
- WC-Garnitur

Beschlag (BS / BSS)

- Knauf
- Drücker
- Drücker Barrierefrei
- Tür-Stiftfänger

Türschließer / Öffner / Antrieb

- Elektromechanischer Feldeldter
- Magnethalter
- Freilauftürschließer
- Automatischer Drehflügelantrieb
- Automatischer Schiebeantrieb
- Integrierter Türschließer
- Obentürschließer
- Rastfeststellvorgangsmelder
- Öffnungsdistanzsensor
- Handtaster

Sicherheitseinrichtungen

- Paniktür
- Fluchtfunktionstür
- Panikschloss

Zusätzliche Anforderungen

- Doppelschließmittelmerkmal
- Rauchschalt
- Rufsystem-Öffner
- Lichtschr.
- Lichtschranke
- Türkontaktschalter
- Schlupftür-Taster
- Türschließkontakt

Bauhistorische (BS/BSS)

- Türdrücker
- Buntbarten
- Drücker offene Zuhn
- Rosettenbeschlag

Zusätzliche Antriebe

- Zusatzantriebe
- elektr.
- offene
- mechanische Schließung
- keine Anforderung

LEGENDE

WÄNDEN / SCHRAUTUREN

- DIEBHANTE FESTGITUSSBODEN
- DIEBHANTE ROHFUSSBODEN
- UNTERHANTE FUSSBODEN
- UNTERHANTE ROHDECKE
- VORDERHANTE BODENPLATTE
- VORDERHANTE DECKENPLATTE
- SICHTBARES MAUERWERK
- BODENBELAG
- BODENFÜHRUNG
- DECKENFÜHRUNG
- STAHLBETON (STB)
- BETONFERTIGTEIL
- BETONSTEINMAUERWERK
- GITTERROST STAHL
- TRICKENBAU
- GLASWAND
- WANNEDÄMMUNG
- KANALISATIONSLEITUNG

DURCHBRECHE / SCHLITZE

- RAHMENLÄNGE
- WANDDURCHBRUCH
- DECKENDURCHBRUCH
- BODENDURCHBRUCH
- BODENSCHLITZ
- DECKENSCHLITZ

ABKÜRZUNGEN ALLGEMEIN

- UK UNTERKANTE
- UA UNTERMAUN
- OK OBERKANTE
- FTB FERTIGFUSSBODEN
- RFB ROHFUSSBODEN
- FFP FERTIGPODESTE
- RD ROHDECKE
- BEK BODENBELAG
- BOF BODENPFLAG
- HF GERLLEHOFORTAHN
- HP GERLLEHLPFLIPUMT
- BF BODENPLATTE
- DF DECKENPLATTE
- FT FERTIGTEILTREPPE
- RT RAMENTSTRAHT
- FL FEUERLÖSCHER

DETAIL-VERWEIS-ABKÜRZUNGEN

- MB MAUER
- BE BETONBAUSE
- ST STAHLELEMENTEN
- SG STAHLGLASTÜREN
- BE BESCHLÄGEBAU
- PU PUTZARBEITEN
- FE FERTIGBAUELEMENTEN

GEWERKEAUFTEILUNG

- ELT ELEKTRO
- FL FEUERLÖSCHANLAGEN
- SAN SANITÄR
- MARM MARMOR

TORSTEMPEL

1 Gebäude Nr.
2 Bauabschnitt
3 Geschoss
4 Gebäudeteil
5 Laufnummer
6 Zeichnungsart
7 Zeichnungsinhalt

1 Gebäudenummern
10 Hörsaalgebäude
20 Mensa
30 Verwaltung
40 Bibliothek
50 Hörsaalgebäude
60 Hörsaalgebäude

2 Bauabschnitt
01 BA 01 - Lange Treppenhaus
02 BA 02 - Lange Treppenhaus
03 BA 03 - Lange Treppenhaus
04 BA 04 - Lange Treppenhaus
05 BA 05 - Lange Treppenhaus
06 BA 06 - Lange Treppenhaus
07 BA 07 - Lange Treppenhaus
08 BA 08 - Lange Treppenhaus
09 BA 09 - Lange Treppenhaus
10 BA 10 - Lange Treppenhaus

3 Geschoss
UG Untergeschoss
EG Erdgeschoss
OG Obergeschoss
DG Dachgeschoss
TG Technikgeschoss
SO Sonderebene
DA Dachaufsicht

4 Gebäudeteil
Bezeichnung Gebäudeteil

5 Laufnummer
Laufende Nummerierung

6 Zeichnungsart
GR Grundriss
SN Schnitt
AN Ansicht
DT Detail
PL Planlegende
LP Lageplan
SK Skizze

7 Zeichnungsinhalt
TG Tragwerk
AR Architektur
HZ Heizung
LU Lüftung
KL Kälte
SA Sanitär
EL Elektro
FL Feuerlöschanlagen
MSR Mess-, Steuer-, Regelungstechnik
BM Brandmeldeanlage
GA Gebäudeautomation
SI Sicherheitstechnik
AV Audiovisuelle Medien
IT Informationstechnik
TK Telekommunikation
ZU Zusatzanlagen
BE Betriebseinrichtung
KG Kostengruppen
FA Freianlagen
AB Abbruch
SO Sonstiges

KOORDINATION

LEISTUNGSPHASE PLANUNG
ZS 100.01 DETAIL VERWEIS
ÜBERFLÄCHE BOHRUNG
DETAIL PFAHLSPIEREN

BRANDSCHUTZ

EI30 Brandschutz F30 / REI (alle) ab Rohbau
EI60 Brandschutz F60 / REI (alle) ab Rohbau
EI90 Brandschutz F90 / REI (alle) ab Rohbau

RAUMSTEMPEL

1 Nutzungsart
2 Raumnummer
3 Raumbezeichnung

1 Nutzungsart
1 Nutzflächen
2 Technische Funktionsflächen
3 Verkehrsflächen
4 Konstruktionsflächen
5 Nicht Nutzflächen

2 Raumnummer
1 Geschoss Nummer
2 Nutzungsart Nummer
3 Laufende Nummer

3 Raumbezeichnung
Bezeichnung Raum

RAUMSTEMPEL

1 Raumnummer
2 Raumbezeichnung
3 Raumfläche
4 Raumhöhe
5 Wandbelag
6 Bodenbelag
7 Deckenbelag
8 Wandsockelbelag

1 Raumnummer
Laufende Nummerierung

2 Raumbezeichnung
Bezeichnung Raum

3 Raumfläche
Fläche in m²

4 Raumhöhe
Höhe in m

5 Wandbelag
WB 01 - Lange Treppenhaus
WB 02 - Lange Treppenhaus
WB 03 - Lange Treppenhaus
WB 04 - Lange Treppenhaus
WB 05 - Lange Treppenhaus
WB 06 - Lange Treppenhaus
WB 07 - Lange Treppenhaus
WB 08 - Lange Treppenhaus
WB 09 - Lange Treppenhaus
WB 10 - Lange Treppenhaus

6 Bodenbelag
BB 01 - Lange Treppenhaus
BB 02 - Lange Treppenhaus
BB 03 - Lange Treppenhaus
BB 04 - Lange Treppenhaus
BB 05 - Lange Treppenhaus
BB 06 - Lange Treppenhaus
BB 07 - Lange Treppenhaus
BB 08 - Lange Treppenhaus
BB 09 - Lange Treppenhaus
BB 10 - Lange Treppenhaus

7 Deckenbelag
DB 01 - Lange Treppenhaus
DB 02 - Lange Treppenhaus
DB 03 - Lange Treppenhaus
DB 04 - Lange Treppenhaus
DB 05 - Lange Treppenhaus
DB 06 - Lange Treppenhaus
DB 07 - Lange Treppenhaus
DB 08 - Lange Treppenhaus
DB 09 - Lange Treppenhaus
DB 10 - Lange Treppenhaus

8 Wandsockelbelag
SB 01 - Lange Treppenhaus
SB 02 - Lange Treppenhaus
SB 03 - Lange Treppenhaus
SB 04 - Lange Treppenhaus
SB 05 - Lange Treppenhaus
SB 06 - Lange Treppenhaus
SB 07 - Lange Treppenhaus
SB 08 - Lange Treppenhaus
SB 09 - Lange Treppenhaus
SB 10 - Lange Treppenhaus

9 Deckenhöhe
Höhe in m

10 Anmerkung
Anmerkung

RAUMSTEMPEL

1 Raumnummer
2 Raumbezeichnung
3 Raumfläche
4 Raumhöhe
5 Wandbelag
6 Bodenbelag
7 Deckenbelag
8 Wandsockelbelag
9 Deckenhöhe
10 Anmerkung

ALLE MASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN.

Alle Höhenangaben, Türmaßen, Höhenlagen, Brüstungshöhen beziehen sich auf OK FFB bzw. U. O.B.
Alle Maßangaben sind vor Ausführung durch den Unternehmer am Bauwerk zu überprüfen.
Alle Türöffnungen (Breite, Höhe) in Trockenbauwänden sind Ausführungsmaße (Rohbaumaß).
Bei Abweichungen sind die Angaben des Bauherrenvertreters einzuholen.
Bei Änderungen gelten die Angaben des Bauherrenvertreters.
Alle Maßangaben sind vor Ausführung durch den Unternehmer zu überprüfen.
Diese Türzeichnungsliste entspricht keine vollständigen Angaben zu Türen und Durchbrüchen.
Die Angaben sind durch die Ausführungsplanung zu ergänzen und zu präzisieren.

Der elektrische Nachweis für die Lüftungsinstallation der Türen ist durch den AN Trockenbau zu erbringen.
Türen mit Mindestmaßen ab einer B. 1.00m Breite erhalten Stahlzargen.
Die Türen sind mit Bodenabdichtungen zu versehen, die Türen sind mit Bodenabdichtungen zu versehen.
Die Unterkante der Öffnung für die Rauchschürze beträgt, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, +0,10m ab OK FFB.
Die Rauchschürze ist in der Farbe RAL 9010 reinweiß, matt auszuführen.
Für die Positionierung der Aquarius- und Klinkgeri gilt in Verbindung mit dem Verweis auf die Beschäftigung der Ausführungsplan.
Die Türen sind mit Bodenabdichtungen zu versehen, die Türen sind mit Bodenabdichtungen zu versehen.
Im Sinne seiner Koordinationspflicht hat der AN die gewerkeübergreifende Fachplanung zu berücksichtigen.

Türschwellenbleche sind, wenn nicht anders beschrieben, in Holztürblendungen mit Gummi-Profil zu versehen, geplant und ausgeführt. Die Türschwellenbleche sind mit Bodenabdichtungen zu versehen, die Türen sind mit Bodenabdichtungen zu versehen.
Vorgegebene Schwellenhöhe sind einzuhalten.
Die Türen sind mit Bodenabdichtungen zu versehen, die Türen sind mit Bodenabdichtungen zu versehen.
Die zweite Seite der Wandabdichtung ist in Teilbereichen mit einfacher Installationsebene für 1,00m von OK Decke herzustellen.
Türschwellenbleche sind, wenn nicht anders beschrieben, in Holztürblendungen mit Gummi-Profil zu versehen, geplant

VORABZUG

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	Name
01	10.12.2025	Planstatus 01 / Vorabzug	
02	12.12.2025	Planstatus 02 / 1. Abstimmung	



ACAD + 1:1.00 / 1.00

Planung
Nickl Architekten Deutschland GmbH
Lindbergstraße 19
80939 München
Tel. 089 / 5800 9140 Fax. 089 / 5823 9-60 E-Mail mail@nickl-architekten.de

Bauherr
Universitätsklinikum Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 672
Tel. 06221 - 5610000 Fax 06221 - 56858 E-Mail UKHEIDELBERG@med.uni-heidelberg.de

Projekt
Neubau Herzzentrum und Informatica for Life
Im Neuenheimer Feld 150 & 155
69120 Heidelberg

Projektname
Herzzentrum und Informatica for Life

Projektnummer
Neubau

Projektphase
Türübersicht Standleichtzone ü31

Maßstab	Plotdatum	Bearbeitet	Gezeichnet	Geprüft	Freigabe
1 : 100	2.260 mm x 997 mm	N&P	N&P	N&P	N&P

Layoutname
Plotdatum
25/14/25
Maßstab
1 : 100
Plotgröße (Layout)
2.260 mm x 997 mm

002 Z 01

M 1:100 0m 1m 2m 3m 4m 5m