

Langfassung des Leistungsverzeichnisses

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
1.	Lieferung, Montage, Aufstellung und Einbau am Erfüllungsort von zahntechnischen Einbauten, Arbeitsplätzen, Schrankanlagen und Gerätezeilen gemäß nachfolgender Beschreibung, einschließlich aller erforderlichen Befestigungs-, Verbindungs- und Montagemittel, fachgerechter Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten sowie betriebsfertiger Übergabe.	Allgemeine Anforderungen für alle Positionen ▪ Alle angegebenen Maße sind „Circa“-Maße und sollten nicht wesentlich nach unten oder oben abweichen ▪ Alle Möbel sind, sofern nachfolgend nicht abweichend beschrieben, in hochwertiger, langlebiger und für den Labor- bzw. Schulungsbetrieb geeigneter Ausführung zu liefern und zu montieren. ▪ Korpusse und Fronten sind aus emissionsminimierten Spanplatten in Polarweiß-Struktur auszuführen. ▪ Sichtflächen sind in Frontqualität melaminharz- bzw. HPL-beschichtet. ▪ ABS-Kanten sind speziell beschichtet und müssen mittels Lasertechnik fugenlos und klebstofffrei mit der Trägerplatte verbunden werden. ▪ Korpusse sind gedübelt und fertig verleimt auszuführen. ▪ Rückwände sind verschraubt und in Nut geführt, soweit erforderlich herausnehmbar. ▪ Sockel sind mindestens 110 mm hoch, mit Sockelrücksprung, auf höhenverstellbaren Kunststoffstützen gelagert und mit wasserfester HPL-belegter Mehrschichtplatte auszubilden. ▪ Dreh-Türen sind mit Metall-Topfscharnieren und 3-dimensional verstellbaren Montageplatten mit Öffnungswinkel 105° auszustatten. ▪ Schubladen sind als Vollauszug, Fabrikat Grass Nova Pro oder gleichwertig, auszuführen. ▪ Griffe sind als Edelstahl-Bügelgriffe LA 128 vorzusehen. ▪ Ersatzteilversorgung für mindestens 5 Jahre ab Abnahme ▪ 2 Jahre Garantie auf sämtliche Einbauten ▪ Reparaturen bzw. Störungsbeseitigungen innerhalb von einer Woche nach Meldung

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		▪ Das eingesetzte Plattenmaterial muss EUDR-konform sein ▪ Für die eingesetzten Holzwerkstoffe ist ein Nachweis „Blauer Engel“ oder gleichwertig vorzulegen
1.1	Möbel für das Fräsen	<u>1 Stück</u> Liefern und Montieren eines zahntechnischen Arbeitsplatzes für den Bereich Fräsen. Ausführung ▪ Tischplatte in Quarzstein (Farbton vergleichbar City Brown silk surface, Härte bis Mohs 7, Gesamtstärke 39 mm, bestehend aus 20 mm Quarzsteinauflage mit polierten und gefasteten Kanten sowie 19 mm Trägerplatte in emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung in Frontqualität) ▪ Korpus (auf 4 höhenverstellbaren Kunststoffstützen, in 16 mm emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, gedübelt, fertig verleimt, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung Frontqualität, <i>Rückwand</i> aus kunststoffbeschichteter dekorativer Holzfaserplatte, verschraubt und in Nut geführt, herausnehmbar. <i>Sockel</i> in wasserfester Mehrschichtplatte HPL-belegt, mind. 110mm hoch, Sockelrücksprung 15mm an der Vorderseite, Befestigung an Kunststoffstütze mittels Schnappfeder. <i>Metall-Türbeschlag</i> mit Metall-Topfscharnier und Montageplatte mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit, Öffnungswinkel 105 Grad. <i>Fachboden</i> mind. 16mm kunststoffbeschichtete Spanplatte in Melaminharz Frontqualität, ringsum bekanntet, Vollauszug Grass Nova Pro, Schubladen-Raster 1-3. <i>Schubladenboden</i> kunststoffbeschichtet Melaminharz Frontqualität, Bügelgriff Edelstahl LA 128 mit Frontblende verschraubt. Eine Schublade davon mit Einsatz aus Kunststoff-Vollkernmaterial und Ausfräsungen für Planks, d=13-15mm. <i>Pass- und Seitenblenden</i> emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur HPL-belegt, Seitenblenden d=20mm, <i>Stahlgestell</i> in Metall, pulverbeschichtet weiß, Querschnitt 30x30mm und 50x30mm. Zur Ausstattung gehören

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		▪ 1 pulverbeschichtetes Stahlgestell in Weiß (Querschnitt 30x30mm und 50x30mm, Breite 1060mm, Tiefe ca. 500mm, Höhe 894mm) ▪ 2 Winkleisen zur Auflage der Tischplatte, ▪ 1 Unterschrank (Breite 800mm, Tiefe 570mm, Höhe 784mm) mit 2 Drehtüren mit Schleppsockel (Breite 1060mm, Tiefe 150mm, Höhe 894mm) und 2 höhenverstellbaren Zwischenfächern ▪ 1 Unterschrank (Breite 500mm, Höhe 784mm, Tiefe 570mm) mit 4 Schubladen Nr. 1 und 1 Schublade Nr. 2 inkl. Einsatz aus Kunststoff-Vollkernmaterial mit Ausfräsungen für Planks d=13-15mm , ▪ 1 Eckblende frontbündig (Tiefe ca. 100mm, Breite ca.100mm, Höhe 784mm) ▪ 1 Unterschrank (Breite 500mm, Tiefe 570mm, Höhe 784mm) mit 1 Drehtür und 2 höhenverstellbaren Zwischenfächern, mit Schleppsockel, Eckblende (Tiefe ca.100mm, Breite ca.100mm, Höhe 784mm), ▪ 1 Seitenblende (Breite 20mm, Tiefe 590mm, Höhe 784mm), ▪ 1 Quarzsteinarbeitsplatte mit Trägerplatte (Breite 1400mm, Tiefe 600mm, Dicke 20mm) ▪ 1 Quarzsteinarbeitsplatte mit Trägerplatte (Breite 3015mm, Tiefe 800mm, Dicke 20mm) ▪ 1 Plattenverbindung ▪ 3 Stck. Kabeldurchlass (D=80mm) in Aluminiumoptik ▪ 1 Wischleiste (Höhe 40mm, D=6mm) aus Vollkernmaterial weiss
1.2	Möbel für den 3D-Druck / Druckerstraße	<u>1 Stück</u> Liefern und Montieren einer Möbelanlage für den Bereich 3D-Druck / Druckerstraße. Ausführung ▪ Tischplatte (Gesamtdicke 40 mm, Edelstahlbelag d=1 mm, ohne Profilrand, mit Stecknaht als Plattenverbindung, auf Trägerplatte in emissionsminimierter Spanplatte, Polarweiss Struktur, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung)

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		▪ Korpus (auf 4 höhenverstellbaren Kunststoffstützen, in 16 mm emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, gedübelt, fertig verleimt, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung in Frontqualität, <i>Rückwand</i> aus kunststoffbeschichteter dekorativer Holzfaserplatte, verschraubt und in Nut geführt, herausnehmbar. <i>Sockel</i> in wasserfester Mehrschichtplatte HPL-belegt, mind. 110mm hoch, Sockelrücksprung 15mm an der Vorderseite, Befestigung an Kunststoffstütze mittels Schnappfeder. <i>Metall-Türbeschlag</i> mit Metall-Topfscharnier und Montageplatte mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit, Öffnungswinkel 105 Grad. <i>Fachboden</i> mind. 16mm kunststoffbeschichtete Spanplatte in Melaminharz Frontqualität, ringsum bekanntet, Vollauszug Grass Nova Pro, Schubladen-Raster 1-3. <i>Schubladenboden</i> Melaminharz Frontqualität, Bügelgriff Edelstahl LA 128 mit Frontblende verschraubt. <i>Pass- und Seitenblenden</i> in emissionsminimierter Spanplatte Polarweis Struktur HPL-belegt. Seitenblenden d=20mm Zur Ausstattung gehören ▪ 1 Passblende für Wandanschluss frontbündig, ▪ 1 Unterschränk (Breite 600mm, Tiefe 570mm, Höhe 720mm mit 1 Schublade Nr. 1, 1 Drehtür und 1 höhenverstellbaren Zwischenfach ▪ 1 Eckblende frontbündig (Tiefe ca. 100mm, Breite ca.100mm, Höhe 720mm) ▪ 2 Winkleisen zur Auflage der Tischplatte, ▪ 4 Unterschränke (Breite 500mm, Tiefe 570mm, Höhe 720mm) mit 1 Schublade Nr. 1, 1 Drehtür und 1 höhenverstellbaren Zwischenfach ▪ 1 Seitenblende (Breite 20mm, Tiefe 590mm, Höhe 784mm) ▪ 2 Eckblenden frontbündig (Tiefe ca. 100mm, Breite ca. 100mm, Höhe 720mm) ▪ zweiteilige Arbeitsplatte in Edelstahl in U-Form ▪ 1 Wischleiste aus Vollkernmaterial weiß (Höhe 40mm, D=6mm)
1.3	Möbel für den 3D-Druck /	<u>1 Stück</u>

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
	Naßzeile	Liefern und Montieren einer 3D-Naßzeile Ausführung ▪ Tischplatte (Gesamtdicke 40 mm, Edelstahlbelag d=1 mm, mit Profilrand links, vorne, rechts, hinten, 20mm, Trägerplatte in emissionsminimierter Spanplatte, Polarweiss Struktur, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung, Edelstahlbecken untergehängt und fugenfrei mit Edelstahlplatte verschweisst) ▪ Korpus (auf 4 höhenverstellbaren Kunststoffstützen, in 16 mm emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, gedübelt, fertig verleimt, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung in Frontqualität, auf Vorder- und Rückseite HPL-belegt, <i>Rückwand</i> aus kunststoffbeschichteter dekorativer Holzfaserplatte, verschraubt und in Nut geführt, herausnehmbar. <i>Sockel</i> in wasserfester Mehrschichtplatte HPL-belegt, mind. 110mm hoch, Sockelrücksprung 15mm an der Vorderseite, Befestigung an Kunststoffstütze mittels Schnappfeder. <i>Metall-Türbeschlag</i> mit Metall-Topfscharnier und Montageplatte mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit, Öffnungswinkel 105 Grad. <i>Fachboden</i> mind. 16mm kunststoffbeschichtete Spanplatte in Melaminharz Frontqualität ringsum bekantet, Vollauszug Grass Nova Pro, Schubladen-Raster 1-3. <i>Schubladenboden</i> Melaminharz Frontqualität, Bügelgriff Edelstahl LA 128 mit Frontblende verschraubt. <i>Oberschrank</i> mit Klappenbelag und mobilen Einsätzen zum Einhängen. <i>Beckenschrank</i> mit Edelstahl-Einsatzblech, zu allen Seiten aufgekantet, um Flüssigkeiten aufzufangen. <i>Müllschrank</i> 2 Mülleimer mit Auszugswagen „push to open“ durch Kniebetätigung. Wandschutz in Vollkernmaterial weiß, d=6mm mit der Wand verklebt und verschraubt, Passblenden zur Wand und zwischen den Schränken in emissionsminimierter Spanplatte Polarweis Struktur HPL-belegt. Zur Ausstattung gehören ▪ 2 Passblenden für Wandanschluss frontbündig (Breite ca. 50mm, Dicke 20mm, Höhe 720mm) ▪ 1 Unterschrank (Breite 500mm, Tiefe 570mm, Höhe 720mm) mit 1 Auszugswagen mit Knieststeuerung, 1 zweifachen Abfalltrennsystem, 1 Schublade)

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		▪ 1 Beckenunterschrank (Breite 500mm, Tiefe 570mm, Höhe 720mm) mit 1 Drehtür, 1 Edelstahlinsatzblech Sondermaß) ▪ 1 Edelstahlplatte mit Profilrand (Breite 1135mm, Tiefe 600mm, Höhe 40mm) ▪ 1 V2A-Unterhängbecken (40x40x20cm) mit Sieb und Ablauf (1 ½ Zoll- ohne Armatur und Wasserinstallation), plattenbündig untergehängt, fugenfrei unter Edelstahlplatte geschweißt, 1 Bohrung für Armatur d=35mm ▪ 1 Wandschutz sichtbar verschraubt (Melaminharz dunkler Kern) ▪ 1 Passblende für Wandanschluss frontbündig (Breite ca. 50mm, Dicke 20mm, Höhe 450mm) ▪ 1 Hygieneschrank (1000mm x 450mm x 310mm), Klapptüre Kunststoff beschichtet, vorbereitet für den variablen Einbau von 2 sensorgesteuerten Hygienespendern für Seife und Desinfektion und 1 Handtuchspender, Leerbox SAF ohne oberen Boden – jeweils Breite 295mm, Höhe 317mm, Tiefe 255mm) ▪ 1 Passblende für Wandanschluss frontbündig (Breite ca. 50mm, Dicke 20mm, Höhe 450mm)
1.4	Möbel für den 3D-Druck / Verkleidung mit Drehtüren und Schleppsockel (E-Verteiler)	<u>1 Stück</u> Liefern und Montieren einer Verkleidung für den 3D-Druck-Bereich in Korpusbauweise Ausführung ▪ Korpus (auf 4 höhenverstellbaren Kunststoffstützen, in 19mm emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, gedübelt, fertig verleimt, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung in Frontqualität, <i>Sockel</i> in wasserfester Mehrschichtplatte HPL-belegt, mind. 110mm hoch, Sockelrücksprung ca. 15mm an der Vorderseite, <i>Metal-Türbeschlag</i> mit Metall-Topfscharnier und Montageplatte mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit, Öffnungswinkel 105 Grad. Bügelgriff Edelstahl LA 128 mit Frontblende verschraubt. <i>Pass- und Deckenblenden</i> in emissionsminimierter Spanplatte Polarweis Struktur HPL-belegt. Ausführung als Rahmenanlage. Zur Ausstattung gehören ▪ 2 Drehtüren und Schleppsockel ▪ 2 kleine Drehtüren

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		▪ 2 Passblenden rechts und links ▪ 1 Deckenblende ▪ Breite 1256mm, Tiefe 150mm, Höhe ca. 3000mm
1.5	Möbel für die Konstruktion / Konstruktion 1	<u>1 Stück</u> Liefern und Montieren eines zahntechnischen Arbeitsplatzes Konstruktion 1 Ausführung ▪ Tischplatte in Quarzstein (Farbton vergleichbar City Brown silk surface, Härte bis Mohs 7, Gesamtstärke 39 mm, bestehend aus 20 mm Quarzsteinauflage mit polierten und gefasten Kanten sowie 19 mm Trägerplatte in emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung in Frontqualität) ▪ Korpus (auf 4 höhenverstellbaren Kunststoffstützen, in 16 mm emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, gedübelt, fertig verleimt, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung Frontqualität, <i>Rückwand</i> aus kunststoffbeschichteter dekorativer Holzfaserplatte, verschraubt und in Nut geführt, herausnehmbar. <i>Sockel</i> in wasserfester Mehrschichtplatte HPL-belegt, mind. 110mm hoch, Sockelrücksprung 15mm an der Vorderseite, Befestigung an Kunststoffstütze mittels Schnappfeder. <i>Metall-Türbeschlag</i> mit Metall-Topfscharnier und Montageplatte mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit, Öffnungswinkel 105 Grad. <i>Fachboden</i> mind. 16mm kunststoffbeschichtete Spanplatte in Melaminharz Frontqualität, ringsum bekantet, Vollauszug Grass Nova Pro, Schubladen-Raster 1-3. <i>Schubladenboden</i> kunststoffbeschichtet Melaminharz Frontqualität, Bügelgriff Edelstahl LA 128 mit Frontblende verschraubt. <i>Pass- und Seitenblenden</i> emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur HPL-belegt, Seitenblenden d=20mm Zur Ausstattung gehören ▪ vier Seitenblenden (Breite 20mm, Tiefe 650mm, Höhe 720mm)

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		▪ ein Unterschrank (Breite 500mm, Tiefe 570mm, Höhe 720mm mit 1 Schublade Nr. 1, 1 Drehtür und 1 höhenverstellbarem Zwischenfach ▪ ein Unterschrank (Breite 340mm, Tiefe 570mm, Höhe 720mm) mit 1 Schublade Nr. 1, Öffnungsschlitz für PC, 1 Drehtür für PC ▪ 1 Quarzsteinarbeitsplatte mit Trägerplatte (Breite 2120mm, Tiefe 650mm, Gesamt-Dicke 39mm) mit 2x Kabeldurchlass (D=60mm) in Aluminiumoptik ▪ Wischleiste (Höhe 40mm, D=6mm) aus Vollkernmaterial weiss
1.6	Möbel für die Konstruktion / Konstruktion 2	<u>1 Stück</u> Liefern und Montieren eines zahntechnischen Arbeitsplatzes Konstruktion 2 Ausführung ▪ Tischplatte in Quarzstein (Farbton vergleichbar City Brown silk surface, Härte nach Mohs bis 7, Gesamtstärke 39 mm, bestehend aus 20mm Quarzsteinauflage mit polierten und gefasten Kanten sowie 19mm Trägerplatte in emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung in Frontqualität) ▪ Korpus (auf 4 höhenverstellbaren Kunststoffstützen, in 16mm emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, gedübelt, fertig verleimt, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung Frontqualität, Rückwand aus kunststoffbeschichteter dekorativer Holzfaserplatte, verschraubt und in Nut geführt, herausnehmbar. Sockel in wasserfester Mehrschichtplatte HPL-belegt, mind. 110mm hoch, Sockelrücksprung 15mm an der Vorderseite, Befestigung an Kunststoffstütze mittels Schnappfeder. Metall-Türbeschlag mit Metall-Topfscharnier und Montageplatte mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit, Öffnungswinkel 105 Grad. Fachboden 16mm kunststoffbeschichtete Spanplatte in Melaminharz Frontqualität, ringsum bekantet, Vollauszug Grass Nova Pro, Schubladen-Raster 1-3. Schubladenboden kunststoffbeschichtet Melaminharz Frontqualität, Bügelgriff

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		Edelstahl LA 128 mit Frontblende verschraubt. Pass- und Seitenblenden in emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur HPL-belegt, Seitenblenden d=20mm Zur Ausstattung gehören ▪ drei Seitenblenden (Breite 20mm, Tiefe 650mm, Höhe 720mm) ▪ vier Unterschränke (Breite 500mm, Tiefe 570mm, Höhe 720mm mit 1 Schublade Nr. 1, 1 Drehtür und 1 höhenverstellbarem Zwischenfach ▪ ein Unterschrank (Breite 340mm, Tiefe 570mm, Höhe 720mm) mit 1 Schublade Nr. 1, Öffnungsschlitz für PC, 1 Drehtür für PC ▪ ein Unterschrank (Breite 500mm, Tiefe 570mm, Höhe 720mm) mit 1 Schublade Nr. 1, 1 Drehtür und 1 höhenverstellbarem Zwischenfach ▪ Quarzsteinarbeitsplatte mit Trägerplatte (Breite 2120mm, Tiefe 650mm, Gesamt-Dicke 39mm) mit 2x Kabeldurchlass (D=60mm) in Aluminiumoptik ▪ Passblende für Wandanschluss frontbündig (Breite ca. 50mm, Dicke 20mm, Höhe 450mm) ▪ Wischleiste (Höhe 40mm, D=6mm) aus Vollkernmaterial weiss
1.7	Möbel für die Konstruktions-Schrankwand	<u>1 Stück</u> Liefern und Montieren einer Schrankwand für den Konstruktionsbereich Referentenplatzes als zahntechnischen Arbeitsplatz Ausführung ▪ Tischplatte in Quarzstein (Farbton vergleichbar City Brown silk surface, Härte nach Mohs bis 7, Gesamtstärke 39 mm, bestehend aus 20mm Quarzsteinauflage mit polierten und gefasten Kanten sowie 19mm Trägerplatte in emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung in Frontqualität)

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		▪ Korpus (auf 4 höhenverstellbaren Kunststoffstützen, in 16mm emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, gedübelt, fertig verleimt, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung Frontqualität, Rückwand aus kunststoffbeschichteter dekorativer Holzfaserplatte, verschraubt und in Nut geführt, herausnehmbar. Sockel in wasserfester Mehrschichtplatte HPL-belegt, mind. 110mm hoch, Sockelrücksprung 15mm an der Vorderseite, Befestigung an Kunststoffstütze mittels Schnappfeder. Metall-Türbeschlag mit Metall-Topfscharnier und Montageplatte mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit, Öffnungswinkel 105 Grad. Fachboden mind. 16mm kunststoffbeschichtete Spanplatte in Melaminharz Frontqualität, ringsum bekantet, Schubladenauszug Vollauszug Grass Nova Pro, Schubladen-Raster 1-3. Bügelgriff Edelstahl LA 128 mit Frontblende verschraubt. - Zur Ausstattung gehören ▪ eine Seitenblende (Breite 20mm, Tiefe 600mm, Höhe 720mm) ▪ ein Beckenunterschrank (Breite 500mm, Tiefe 570mm, Höhe 720mm) mit 1 Drehtür und 1 Einsatzblech Edelstahl Sondermaß / aufgekantet nach rechts, links und hinten, um Flüssigkeiten aufzufangen. ▪ ein V2A Unterhängbecken (40x20x40cm) mit Sieb und Ablauf 1 ½ Zoll, ohne Armatur und Wasserinstallation, im Verbund mit Arbeitsplatte ▪ ein Kühlschrank (H-Artikel) mit Eiskühlfach und Temperaturregler, tischplattenunterbaufähig, Anschluss 220V Netzstecker ▪ eine Möbelfront (Breite 600mm, Höhe 720mm, Dicke 20mm) ▪ drei Unterschränke (Breite 500mm, Tiefe 570mm, Höhe 720mm) mit 1 Schublade Nr. 1, 1 Drehtür und 1 höhenverstellbarem Zwischenfach ▪ eine Stollenseite links (Breite 30mm, Tiefe 690mm, Höhe 830mm) ▪ Quarzsteinarbeitsplatte mit Trägerplatte (Breite 2630mm, Tiefe 600mm, Gesamt-Dicke 39mm) ▪ eine Seitenblende (Breite 20mm, Tiefe 590mm, Höhe 2778mm)

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		▪ zwei Hochschränke (Breite 450mm, Tiefe 570mm, Höhe 1978mm) mit 1 Drehtür und 5 höhenverstellbaren Zwischenfächern ▪ zwei Aufsatzschränke (Breite 450mm, Tiefe 570mm, Höhe 800mm) mit 1 Drehtüre und 2 höhenverstellbaren Zwischenböden ▪ eine Passblende für Wandanschluss frontbündig (Breite ca. 50mm, Dicke 20mm, Höhe 2778mm) ▪ eine Deckenblende raumhoch ▪ eine Trennscheibe abgeschrägt für Sterilisation, Klarglas ▪ ein Aluminiumprofil an Tischplatte und Wandschutz Melaminharz mit dunklem Kern, sichtbar verschraubt (Tiefe 600mm, Höhe 600mm) ▪ ein Oberschrank (Breite 565mm, Tiefe 360mm, Höhe 800mm) mit 1 Drehtüre und 1 höhenverstellbaren Fachboden / Rückwand geteilt zum Einhängen der Hygienemodule ▪ ein Oberschrank (Breite 565mm, Tiefe 360mm, Höhe 800mm) mit 1 Drehtüre und 2 höhenverstellbaren Fachböden ▪ Hygienebox (Breite 295mm, Höhe 317mm, Tiefe 255mm) mit 2 sensorgesteuerten Hygienespendern für Seife und Desinfektion ▪ Hygienebox (Breite 165mm, Höhe 317mm, Tiefe 255mm) für Handtuchspender
1.8	Möbel für den Referentenplatz	<u>1 Stück</u> Liefern und Montieren eines Referentenplatzes als zahntechnischen Arbeitsplatz Ausführung

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		▪ Tischplatte in Quarzstein (Farbton vergleichbar City Brown silk surface, Härte nach Mohs bis 7, Gesamtstärke 39 mm, bestehend aus 20mm Quarzsteinauflage mit polierten und gefasten Kanten sowie 19mm Trägerplatte in emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung in Frontqualität) ▪ Korpus (auf 4 höhenverstellbaren Kunststoffstützen, in 16mm emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, gedübelt, fertig verleimt, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung Frontqualität, Rückwand aus kunststoffbeschichteter dekorativer Holzfaserplatte, verschraubt und in Nut geführt, herausnehmbar. Sockel in wasserfester Mehrschichtplatte HPL-belegt, mind. 110mm hoch, Sockelrücksprung 15mm an der Vorderseite, Befestigung an Kunststoffstütze mittels Schnappfeder. Metall-Türbeschlag mit Metall-Topfscharnier und Montageplatte mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit, Öffnungswinkel 105 Grad. Bügelgriff Edelstahl LA 128 mit Frontblende verschraubt. Fachboden mind. 16mm kunststoffbeschichtete Spanplatte in Melaminharz Frontqualität, ringsum bekantet, Grass Nova Pro Vollauszug Schubladen-Raster 1-3. Werkzeugschublade rechts vom Technikarbeitsplatz, als Holzschieber mit Unterflurbeschlägen, ausgefräst für Kunststoff-Polystol-Einsatz (tiefgezogen, Innenecken gerundet). Ab einer Länge von 700mm müssen die Fachböden mit einem OSB-Innenkern versehen werden. Stollenseiten d=30mm. Sichrückwand in emissionsminimierter Spanplatte. Passblenden zur Wand und zwischen den Schränken in emissionsminimierter Spanplatte, Polarweiß Struktur, HPL-belegt Zur Ausstattung gehören ▪ eine Stollenseite links (Breite 30mm, Tiefe 690mm, Höhe 830mm) ▪ ein Schrankteil (Breite 340mm, Tiefe 510mm, Höhe 720mm) mit 1 Frontblende und 1 vorbereiteten Leerfach ohne Rückwand für Absaugung ▪ ein Arbeitsplatzunterbau (Breite 700mm, Tiefe 510mm, Höhe 160mm / Schublade mit Kunststoffeinsatz, Installationsblenden rechts und links, 1 vorbereiteter Absaugschacht für Absaugkanal „Zubler“, vorbereitete

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		Luftinstallation unter Tischplatte für Luftschlauch PE – außen 8mm/innen 6mm, Vertülierstücke 3-fach mit Klemmverschraubung, Luftbläser-Handstück mit Rückholvorrichtung, Schlauchführung schonend/ platzsparend mit definiertem Stop während Verwendung, Einzug in geraden, eingefrästen Köcher, mittels Schraubverbindung an Tischplatte befestigt) ▪ ein Schrankteil (Breite 340mm, Tiefe 490mm, Höhe 720mm) mit 2 Werkzeugschubladen in einem Holzschieber mit Kunststoff-Einsatz und 2 Schubladen 1 und 1 Schublade 3 ▪ zwei Unterschränke (Breite 600mm, Tiefe 570mm, Höhe 720mm) mit jeweils 1 Drehtür und 2 höhenverstellbaren Zwischenfächern ▪ eine Unterhängschublade (Breite 700mm, Tiefe 570mm, Höhe 110mm), rechts und links mit Zwischenblende ▪ ein Unterschrank (Breite 340mm, Tiefe 570mm, Höhe 720mm) mit 1 Schublade 1 und 1 Nische für PC ▪ eine Stollenseite rechts (Breite 30mm, Tiefe 690mm, Höhe 830mm) ▪ Quarzsteinarbeitsplatte mit Trägerplatte (Breite 3490mm, Tiefe 720mm, Gesamt-Dicke 39mm) ▪ eine Stollenseite links (Breite 30mm, Tiefe 690mm, Höhe 830mm) ▪ Absaugmaul Zubler mit abnehmbarer Glasscheibe ▪ Armauflagen in Buche massiv, Oberfläche geölt, an Stirnkante Tischplatte eingesteckt ▪ 4 Kabeldurchlässe in Aluminium-Optik, D=60mm ▪ Rückwandverkleidung (Breite 3500mm, Höhe 910mm, Dicke 20mm) als Abschluss des Referentenplatzes, Überstand über Tischplatte 40mm
1.9	Möbel für das Lager	Liefern und Montieren einer Lagerausstattung Ausführung ▪ Tischplatte in emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, Oberfläche HPL-belegt, Gesamtstärke 39mm

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		▪ Korpus (auf 4 höhenverstellbaren Kunststoffstützen, in 19mm emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, gedübelt, fertig verleimt, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung Frontqualität, Rückwand aus kunststoffbeschichteter dekorativer Holzfaserplatte, verschraubt und in Nut geführt, herausnehmbar. Bei Regalen in Raumhöhe in emissionsminimierter Spanplatte mit Melaminharz in Frontqualität, in Nut geführt und verschraubt. Sockel in wasserfester Mehrschichtplatte HPL-belegt, mind. 110mm hoch, Sockelrücksprung 15mm an der Vorderseite, Befestigung an Kunststoffstütze mittels Schnappfeder. Fronten in emissionsminimierter Spanplatte sind auf Vorder- und Rückseite HPL-belegt. Fachboden mind. 16mm/19mm kunststoffbeschichtete Spanplatte in Melaminharz Frontqualität, ringsum bekantet. Fachböden über 600mm müssen mit einem OSB-Kern vorbereitet werden zur Stabilität, Schubladenauszug Grass Nova Pro, Vollauszug, Schubladen-Raster 1-3, Schubladenboden mit 16 mm beschichteter Schubladenboden, Melaminharz in Frontqualität, Bügelgriff Edelstahl LA 128 mit Frontblende verschraubt. Pass- und Deckenblenden zur Wand und zwischen den Schränken in emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur HPL-belegt. Zur Ausstattung gehören ▪ eine Seitenblende (Breite 20mm, Tiefe 600mm, Höhe 720mm) ▪ ein Unterschränk (Breite 500mm, Tiefe 570mm, Höhe 784mm mit 4 Schubladen Nr. 1 und 1 Schublade Nr.2 ▪ drei Unterschränke (Breite 600mm, Tiefe 570mm, Höhe 784mm) mit 4 Schubladen Nr. 1 und 1 Schublade Nr.2 ▪ eine Passblende für Wandanschluss (Breite ca. 50mm, Dicke 20mm, Höhe 784mm) ▪ eine Kunststoffplatte (Breite 2380mm, Tiefe 510mm, Dicke 40mm) mit angeleimter 2mm Kunststoffkante ▪ ein Wandschutz (Breite 2380, Tiefe 510mm, Höhe 600mm, Dicke 20mm) ▪ ein Regal (Breite 530mm, Höhe 900mm, Tiefe 340mm) mit 2 höhenverstellbaren Zwischenfächern ▪ ein Regal (Breite 600mm, Höhe 900mm, Tiefe 340mm) mit 2 höhenverstellbaren Zwischenfächern ▪ eine Passblende für Wandanschluss (Breite ca. 50mm, Dicke 20mm, Höhe 900mm)

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		▪ eine Deckenblende bis Raumhöhe ▪ eine Passblende für Wandanschluss (Breite ca. 50mm, Dicke 20mm, Höhe 2400mm) ▪ ein Regal raumhoch (Breite 850mm, Höhe 2400mm, Tiefe 450mm) mit 6 höhenverstellbaren Zwischenfächern ▪ eine Eckblende (Breite 50/100mm, Höhe 2400mm), Korpus bündig ▪ 6 Regale raumhoch (Breite 700mm, Höhe 2400mm, Tiefe 450mm) mit jeweils 6 höhenverstellbaren Zwischenfächern ▪ eine Eckblende (Breite 50/100mm, Höhe 2400mm), Korpus bündig ▪ zwei Regale raumhoch (Breite 540mm, Höhe 2400mm, Tiefe 450mm) mit jeweils 6 höhenverstellbaren Zwischenfächern ▪ eine Eckblende (Breite 50/100mm, Höhe 2400mm), Korpus bündig ▪ ein Regal raumhoch (Breite 800mm, Höhe 2400mm, Tiefe 450mm) mit 6 höhenverstellbaren Zwischenfächern ▪ eine Deckenblende bis Raumhöhe
1.10	Möbel für Technikplätze	<u>12 Stück</u> Liefern und Montieren von 12 Technikplätzen (in 3 Reihen zu je 4 Arbeitsplätzen) Ausführung ▪ Tischplatte in Quarzstein (Farbton vergleichbar City Brown silk surface, Härte nach Mohs bis 7, Gesamtstärke 39mm, bestehend aus 20 mm Quarzsteinauflage mit polierten und gefasten Kanten sowie 19mm Trägerplatte in emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung in Frontqualität) ▪ Korpus (auf 4 höhenverstellbaren Kunststoffstützen, in 16mm emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, gedübelt, fertig verleimt, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung Frontqualität, Rückwand aus

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		kunststoffbeschichteter dekorativer Holzfaserplatte, verschraubt und in Nut geführt, herausnehmbar. Sockel in wasserfester Mehrschichtplatte HPL-belegt, mind. 110mm hoch, Sockelrücksprung 15mm an der Vorderseite, Befestigung an Kunststoffstütze mittels Schnappfeder. Bügelgriff Edelstahl LA 128 mit Frontblende verschraubt. Fronten auf Vorder- und Rückseite HPL-belegt. Fachboden mind. 16mm kunststoffbeschichtete Spanplatte in Melaminharz Frontqualität, ringsum bekantet, Schubladenauszug Grass Nova Pro Vollauszug, Schubladen-Raster 1-3. Werkzeugschublade rechts vom Technikarbeitsplatz, als Holzschieber mit Unterflurbeschlägen, ausgefräst für Kunststoff-Polystol-Einsatz (tiefgezogen, Innenecken gerundet). Schublade im Arbeitsplatzunterbau Grass Nova Pro Vollauszug mit Kunststoff-Einsatz tiefgezogen, in den Ecken gerundet. Ab einer Länge von 700mm müssen die Fachböden mit einem OSB-Innenkern versehen werden. Stollenseiten d=30mm in emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, HPL-belegt. Sichrückwand in emissionsminimierter Spanplatte, auf Vorder- und Rückseite HPL-belegt. Zur Ausstattung gehören ▪ 3 Stollenseiten links – je eine pro Reihe (Breite 30mm, Tiefe 690mm, Höhe 830mm) ▪ 3 Stollenseiten rechts – je eine pro Reihe (Breite 30mm, Tiefe 690mm, Höhe 830mm) ▪ 12 Schrankteile (Breite 340mm, Tiefe 510mm, Höhe 720mm) mit jeweils 1 Frontblende und 1 vorbereiteten Leerfach ohne Rückwand für Absaugung ▪ 12 Arbeitsplatzunterbauten (Breite 700mm, Tiefe 510mm, Höhe 160mm) mit jeweils 1 Schublade mit Kunststoffeinsatz, Installationsblenden rechts und links, 1 vorbereiteter Absaugschacht für Absaugkanal „Zubler“, vorbereitete Luftinstallation unter Tischplatte für Luftschlauch PE – außen 8mm/innen 6mm, Vertülierstücke 3-fach mit Klemmverschraubung, Luftbläser-Handstück mit Rückholvorrichtung, Schlauchführung schonend/ platzsparend mit definiertem Stop während Verwendung, Einzug in geraden, eingefrästen Köcher, mittels Schraubverbindung an Tischplatte befestigt)

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		▪ 12 Schrankteile (Breite 340mm, Tiefe 490mm, Höhe 720mm) mit Frontblende, jeweils 2 Werkzeugschubladen in einem Holzschieber mit Kunststoff-Einsatz und 2 Schubladen 1 und 1 Schublade 3 ▪ 12 Stck. Absaugmaul Zubler mit abnehmbarer Glasscheibe ▪ 12 Armauflagen je für rechts und links (Buche massiv, Oberfläche geölt, an Stirnkante Tischplatte eingesteckt) ▪ Arbeitsplatten (je Reihe Gesamt-Breite 4923mm, Tiefe 670mm, Dicke 39mm) in Quarzstein mit Trägerplatte ▪ 12 Kabeldurchlässe in Aluminium-Optik, d=60mm ▪ Rückwandverkleidungen (je Reihe Gesamt-Breite 4923mm, Höhe 910mm, Dicke 20mm), Überstand über Tischplatte 40mm
1.11	Möbel für Konstruktionsplätze	<u>12 Stück</u> Liefern und Montieren von 12 Konstruktionsplätzen (in 3 Reihen zu je 4 Arbeitsplätzen) Ausführung ▪ Tischplatte in Quarzstein (Farbton vergleichbar City Brown silk surface, Härte nach Mohs bis 7, Gesamtstärke 39mm, bestehend aus 20mm Quarzsteinauflage mit polierten und gefasten Kanten sowie 19mm Trägerplatte in emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung in Frontqualität) ▪ Korpus (auf 4 höhenverstellbaren Kunststoffstützen, in 16 mm emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, gedübelt, fertig verleimt, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung Frontqualität, Rückwand aus kunststoffbeschichteter dekorativer Holzfaserplatte, verschraubt und in Nut geführt, herausnehmbar. Sockel in wasserfester Mehrschichtplatte HPL-belegt, mind. 110mm hoch, Sockelrücksprung 15mm an der Vorderseite, Befestigung an Kunststoffstütze mittels Schnappfeder. Bügelgriff Edelstahl LA 128 mit Frontblende verschraubt. Fronten auf Vorder- und Rückseite HPL-belegt. Fachboden mit 16mm kunststoffbeschichtete Spanplatte in Melaminharz Frontqualität, ringsum bekantet. Schubladenauszug Grass Nova Pro Vollauszug,

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		Schubladen-Raster 1-3. Werkzeugschublade rechts vom Konstruktionsplatz als Holzschieber mit Unterflurbeschlägen, ausgefräst für Kunststoff-Polystol-Einsatz (tiefgezogen, Innenecken gerundet). Schublade im Arbeitsplatzunterbau Grass Nova Pro Vollauszug mit Kunststoff-Einsatz tiefgezogen, in den Ecken gerundet. Stollenseiten d=30mm in emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, HPL-belegt. Sichtrückwand in emissionsminimierter Spanplatte, auf Vorder- und Rückseite HPL-belegt. Zur Ausstattung gehören ▪ 3 Stollenseiten links – je eine pro Reihe (Breite 30mm, Tiefe 690mm, Höhe 830mm) ▪ 3 Stollenseiten rechts – je eine pro Reihe (Breite 30mm, Tiefe 690mm, Höhe 830mm) ▪ 12 Unterschränke (Breite 340mm, Tiefe 570mm, Höhe 720mm) mit 1 Schublade Nr. 1 und 1 Nische für PC ▪ Arbeitsplatten (je Reihe Gesamtbreite 4230mm, Tiefe 670mm, Dicke 39mm) in Quarzstein mit Trägerplatte ▪ 12 Kabeldurchlässe in Aluminium-Optik, d=60mm (einer pro Platz reicht lt. Jan Küfner) ▪ Rückwandverkleidungen (je Reihe / Gesamtbreite 4230mm, Höhe 910mm, Dicke 20mm), Überstand über Tischplatte 40mm
1.12	Gerätezeile mit weiterer Platte hinter / neben den Konstruktionsplätzen	Liefern und Montieren einer Gerätezeile mit weiterer Platte hinter den Konstruktionsplätzen Ausführung ▪ Tischplatte in Quarzstein (Farbton vergleichbar City Brown silk surface, Härte nach Mohs bis 7, Gesamtstärke 39mm, bestehend aus 20mm Quarzsteinauflage mit polierten und gefasten Kanten sowie 19mm Trägerplatte in emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung in Frontqualität) ▪ Korpus (auf 4 höhenverstellbaren Kunststoffstützen, in 16mm emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, gedübelt, fertig verleimt, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung Frontqualität, Rückwand aus kunststoffbeschichteter dekorativer Holzfaserplatte, verschraubt und in Nut geführt, herausnehmbar. Sockel

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		in wasserfester Mehrschichtplatte HPL-belegt, mind. 110mm hoch, Sockelrücksprung 15mm an der Vorderseite, Befestigung an Kunststoffstütze mittels Schnappfeder. Metall-Türbeschlag mit Metall-Topfscharnier und Montageplatte mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit, Öffnungswinkel 105 Grad. Bügelgriff Edelstahl LA 128 mit Frontblende verschraubt. ringsum bekanntet, Schubladenauszug Grass Nova Pro Vollauszug, Schubladen-Raster 1. Fachboden 16mm kunststoffbeschichtete Spanplatte in Melaminharz Frontqualität, Fronten und Seitenblende (d=20mm) in emissionsminimierter Spanplatte, Vorder- und Rückseite HPL-belegt. Zur Ausstattung gehören ▪ sechs Unterschränke (Breite 500mm, Tiefe 570mm, Höhe 720mm) mit 1 Schubladen Nr. 1, 1 Drehtür und 1 höhenverstellbaren Zwischenfach ▪ zwei Seitenblenden (Breite 20mm, Tiefe 600mm, Höhe 720mm) ▪ eine Passblende frontbündig (Breite 600mm, Dicke 20mm, Höhe 720mm) ▪ vier Winkeleisen in Metall zur Auflage der Arbeitsplatte ▪ eine Arbeitsplatte (Breite 4230mm, Tiefe 470mm, Dicke 39mm) in Quarzstein mit Trägerplatte ▪ eine Arbeitsplatte (Breite 4702, Tiefe 650mm, Dicke 39mm) in Quarzstein mit Trägerplatte ▪ eine Plattenverbindung ▪ drei Säulen in Edelstahloptik (d=60mm, Höhe 830mm) ▪ eine Wischleiste (Höhe 40mm, d=6mm) in Vollkernmaterial weiß ▪ 6 Stück Kabeldurchlässe d=60mm in Aluminiumoptik

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
1.13	Gerätezeile mit weiterer Platte hinter / neben den Technikplätzen	Liefern und Montieren einer Gerätezeile mit weiterer Platte hinter den Technikarbeitsplätzen Ausführung ▪ Tischplatte in Quarzstein (Farbton vergleichbar City Brown silk surface, Härte nach Mohs bis 7, Gesamtstärke 39mm, bestehend aus 20mm Quarzsteinauflage mit polierten und gefasten Kanten sowie 19mm Trägerplatte in emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung in Frontqualität) ▪ Korpus (auf 4 höhenverstellbaren Kunststoffstützen, in 16mm emissionsminimierter Spanplatte Polarweiss Struktur, gedübelt, fertig verleimt, Oberfläche Melaminharz-Beschichtung Frontqualität, Rückwand aus kunststoffbeschichteter dekorativer Holzfaserplatte, verschraubt und in Nut geführt, herausnehmbar. Sockel in wasserfester Mehrschichtplatte HPL-belegt, mind. 110mm hoch, Sockelrücksprung 15mm an der Vorderseite, Befestigung an Kunststoffstütze mittels Schnappfeder. Metall-Türbeschlag mit Metall-Topfscharnier und Montageplatte mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit, Öffnungswinkel 105 Grad. Bügelgriff Edelstahl LA 128 mit Frontblende verschraubt. Fachboden 16mm kunststoffbeschichtete Spanplatte in Melaminharz Frontqualität, ringsum bekantet, Schubladenauszug Grass Nova Pro Vollauszug, Schubladen-Raster 1. Fronten und Seitenblende (d=20mm) in emissionsminimierter Spanplatte, Vorder- und Rückseite HPL-belegt. Zur Ausstattung gehören ▪ zwei Seitenblenden (Breite 20mm, Tiefe 600mm, Höhe 720mm) ▪ sechs Unterschränke (Breite 500mm, Tiefe 570mm, Höhe 720mm) mit jeweils 1 Schubladen Nr. 1, 1 Drehtür und 1 höhenverstellbaren Zwischenfach ▪ eine Passblende frontbündig (Breite 600mm, Dicke 20mm, Höhe 720mm) ▪ vier Winkeleisen in Metall zur Auflage der Arbeitsplatte ▪ eine Arbeitsplatte (Breite 4702mm, Tiefe 650mm, Dicke 39mm) in Quarzstein mit Trägerplatte

(1) Lfd. Nr.	(2) Bezeichnung Fabrikat und Type	(3) Technische Beschreibung / Daten
		▪ eine Arbeitsplatte (Breite 5610mm, Tiefe 650mm, Dicke 39mm) in Quarzstein mit Trägerplatte ▪ eine Plattenverbindung ▪ drei Säulen in Edelstahloptik (d=60mm, Höhe 830mm) ▪ eine Wischleiste (Höhe 40mm, d=6mm) in Vollkernmaterial weiß ▪ 6 Stück Kabeldurchlässe d=60mm in Aluminiumoptik
2.	Inbetriebnahme	▪ Lieferung, Montage, Aufstellung und Einbau am Erfüllungsort (Bildungsakademie Handwerkskammer Region Stuttgart, Werkstatt „Zahntechnik II“, 1. OG / Holderäckerstr. 37, 70499 Stuttgart) ▪ Transport frei bis Werkstatt (Erfüllungsort BIA Stuttgart). Zufahrt mit LKW möglich, Lastenaufzug vorhanden ▪ Alle gelieferten und verbauten Teile weisen keine äußerlichen Beschädigungen, sind voll funktionsfähig, fehlerfrei und voll einsatzbereit ▪ Abnahme nach betriebsfertiger Lieferung, Montage, Aufstellung und Einbau.

Die technischen Werte und Anforderungen müssen mit dem Angebot durch sachgerechte und aussagekräftige Unterlagen nachgewiesen werden!