

Leistungsbeschreibung / Los 1

Bezeichnung	Beschreibung	Ihre Antwort
Fahrgestell	Fgst muss der STVZO, UVV, DIN SPEC 1846, E DIN 14507-2 , DIN 14502-3, DIN 14530-8 entsprechen.	
serienmäßiges Fahrgestell z.Gg 5.000kg, Radstand min. 3.600 mm, Motor nach Abgasrichtlinie Euro 6 On-Board-Diagnose 2, mit Nox-Control, Leistung min. 140 KW Fahrerhaus und Kühlergrillrahmen in RAL 3000,	Maximale Abmessungen:Maximale Abmessungen aufführen: Gewicht max. 5.000 kg Länge max. 6,60 m Breite max. 2,30 m Höhe max. 3,40 m	
Fahrgestell	Vorderachse Einzelradaufhängung, Hinteachse Starr zu sperren.	
Bremsanlage:	Die Bremsen sind als Scheibenbremsen auch VA und HA auszuführen, ESP (neueste Generation) ist zu integrieren, Assistenzsysteme sind im Angebot anzugeben.	
Vorderachse	ist für erhöhte Tragslast auszuführen	
Stabilisatoren	für extreme Hochlast	
Reserverad	lose beizufügen	
Bereifung	M & S Reifen als Ganzjahresreifen mit Schneeflockensymbol zu liefern	
Getriebe	Wandlerautomatikgetriebe mit mind. 6 Vorwärtsgängen zu liefern	
Tankinhalt	mind. 70 Liter	
Außenspiegel	Außenspiegel heizbar und elektrisch einstellbar	
Querträger	im Heck mit Auftritt über die Öffnungsbreite der Hecktüre, 13-polige Steckdose	
Beleuchtung	Hauptscheinwerfer und Rückleuchten in LED-Technik ausführen, seitliche Markierungsleuchten wenn möglich in LED-Technik ausführen	
Beleuchtung	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht liefern	
Beleuchtung	Ausstiegsleuchten an allen Türen, Schiebetüre rechts, 270 Grad Flügetüren hinten	
Haltegriffe	Haltegriffe an allen Türen und Klappen montieren (hinten rechts und links)	

Verglasung	Verglasung als wärmedämmende Colorverglasung mit Bandfilter in der Frontscheibe und abgedunkeltem Bereich ab der B-Säule ausführen,	
Schmutzfänger	Schmutzfänger vorne und hinten	
Sitze	Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen	
Airbag	Airbag für Fahrer und Beifahrer	
Ablagen	Thorax-Pelvis-Sidebags für Fahrer und Beifahrer	
Ablagen Scheiben	Windowbags für Fahrer und Beifahrer	
Ablage Mittig	Ablage über Frontscheibe inkl. 1 DIN-Schacht, inkl. Dachbedieneinheit mit Bus-Lichtsteuerung	
Ablagensicherung	Klappdeckel für Ablagen auf der Instrumententafel re., li. und mittig	
Verkleidung Innenraum Dachbereich	Fahrerhaus innen mit Textilelementen verkleidet.	
Verkleidung Innenraum Seiten	Fahrerhaus innen mit Textilelementen verkleidet.	
Heizung	Warmluftzusatzheizung für Innenbereich	
Heizung	Warmluftzusatzheizung für Aufbau	
Klimaanlage	Vollautomatische Klimaanlage mit Weitwurfdüsen	
Stromversorgung	Zusatzbatterie mit Trennrelais	
Batterie	Vliesbatterie mind. 12 V 92 Ah, inkl. Batterie Hauptschalter, Klemmleite für Elektroanschluß und Starthilfekontakten	
Lichtmaschine	Generator mit mind 14V / 270 A Leistung	
Stromversorgung 12 V	USB-Steckdose 5V	
Stromverteilung Fzg.	PSM mit Erweiterung der Standardkontakte, Abgriff für ABH-Sondersignal im Cockpit, Ladepaket Instrumententafel und Vorrüstung Schalterfeld	
Sicherheitsgurte	Gurtwarner Fahrer und Beifahrer	
Lenkrad	Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar inkl. Instrumentenbedienung	

Rückfahrkamera	Rückfahrkamera mit Bildschirm, mind. 10", im original Radiogerät, inkl. DAB & Touchscreen, Boxen vorne, inkl. Außentemperaturanzeige, Licht- und Regensensor und LTE-Kommunikationsmodul und Navigation, Vorrüstung Hecklautsprecher	
Schlüssel	zwei Fahrzeugschlüssel	
Drehmoment	Drehmomentbegrenzer deaktiviert	
Scheibenreinigung	Scheibenwischer mit integrierter Waschanlage	
Funktionslenkrad	Multifunktionslenkrad	
Leselampe	Leselampe im Bereich Beifahrer in LED Technik separat schaltbar.	
Fußmatten	Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite	
Feststellbremse	Elektrische Handbremse, wenn technisch möglich	